

プラン 9 (01-04) Parts

| 製品番号 | 製品名 | 記号 | 数 | 所有数 | 過不足 |
|------------|-----------------------|----------------|---|-----|-----|
| 20-000 | 直線線路 248mm | S248 | | 16 | |
| 20-020 | 直線線路 124mm | S124 | | 4 | |
| 20-040 | 直線線路 62mm | S62 | | 7 | |
| 20-046 | 車止め線路A 62mm | S62B-A | | 4 | |
| 20-160 | 曲線線路R481-15° | R481-15 | | 8 | |
| 24-817 | Sジョイナー | | | 6 | |
| 20-004 | 複線直線線路248mm | WS248PC | | 7 | |
| 20-023 | 複線直線線路124mm | WS124PC | | 1 | |
| 20-042 | 複線直線線路62mm | WS62PC | | 1 | |
| 20-043 | 複線フィーダー線路 | WS62FPC | | 1 | |
| 20-183 | 複線曲線線路R315/282-45° | WR315/282-45PC | | 13 | |
| 20-184 | 複線アプローチ線路R315/282 (左) | WR315/282PCAL | | 7 | |
| 20-184 | 複線アプローチ線路R315/282 (右) | WR315/282PCAR | | 7 | |
| 20-051 | 複線拡幅線路L | WA310PC-L | | 1 | |
| 20-052 | 複線拡幅線路R | WA310PC-R | | 1 | |
| 20-874 | 複線駅構内線路124mm | S124PC | | 4 | |
| 20-874 | 複線駅構内エンドベース | | | 2 | |
| 20-875 | 複線駅構内延長線路248mm | S248PC | | 4 | |
| 20-220 | 電動ポイント4番(左) | EP481-15L | | 4 | |
| 20-221 | 電動ポイント4番(右) | EP481-15R | | 4 | |
| 20-220/221 | 補助線路60mm (左) | S60L | | 3 | |
| 20-220/221 | 補助線路60mm (右) | S60R | | 5 | |
| 20-210 | 複線両渡りポイント (ダブルクロス) | WX310 | | 1 | |
| 24-840 | ポイントスイッチ | | | 7 | |
| 24-825 | 延長コードDC用 (青・白) | | | 1 | |
| 24-827 | 分岐コネクター (青・白) | BC | | 2 | |
| 24-841 | ポイント延長コード | | | 2 | |
| 23-107 | 近郊型島式ホームA | POI-A | | 2 | |
| 20-121 | 近郊型島式ホームエンドA | POIE-A | | 2 | |
| 23-122 | 近郊型橋上駅舎 | SOV | | 1 | |
| 23-122 | 近郊型橋上駅舎 階段 (左) | SOV-SL | | 1 | |
| 22-012 | パワーバックスタンダード S | | | 2 | |


ユニットトラックレイアウトプラン
<http://www.katomodels.com/unitrackplan/>
