Season 3_33_Parts 2023/08/21

| 製品番号 | 製品名 | 記号 | 数 | 所有数 | 過不足 |
|-----------------|-------------------|-----------|----|-----|-----|
| 20-000 | 直線線路 248mm | S248 | 8 | 3 | |
| 20-020 | 直線線路 124mm | S124 | 1 | | |
| 20-026/027/852他 | リレーラー線路 124mm | S124C | 1 | | |
| 20-852他 | リレーラー線路 スロープ | | 2 | 2 | |
| 20-040 | 直線線路 62mm | S62 | 2 | 2 | |
| 20-041 | フィーダー線路62 mm | S62F | 2 | 2 | |
| 20-030 | 直線線路 64mm | S64 | 4 | ı. | |
| 20-091 | 端数線路 45mm | S45 | 1 | | |
| 20-110 | 曲線線路 R282-45° | R282-45 | 10 | | |
| 20-120 | 曲線線路 R315-45° | R315-45 | 4 | ļ | |
| 20-121 | 曲線線路 R315-15° | R315-15 | 4 | ļ | |
| 20-160 | 曲線線路 R481-15° | R481-15 | 2 | 2 | |
| 20-400 | 単線高架直線線路 248mm | S248V | 4 | , | |
| 20-520 | 単線高架曲線線路 R315-45° | R315-45V | e | 5 | |
| 20-429 | 単線トラス鉄橋(赤茶) | S248T(RB) | 1 | | |
| 20-460 | 単線デッキガーダー鉄橋(朱) | S124T(RD) | 1 | | |
| 23-015-1 | 橋脚 階段部 | S | 2 | 2 | |
| 23-015-1 | 橋脚 No.1 | 1 | 2 | 2 | |
| 23-015-1 | 橋脚 No.2 | 2 | 2 | 2 | |
| 23-015-1 | 橋脚 No.3 | 3 | 2 | 2 | |
| 23-015-1 | 橋脚 No.4 | 4 | 2 | 2 | |
| 23-047 | 単線鉄橋用 橋脚No.5 | 5S | 3 | В | |
| 20-220 | 電動ポイント 4番(左) | EP481-15L | 2 | 2 | |
| 20-221 | 電動ポイント 4番(右) | EP481-15R | 2 | 2 | |
| 20-220/221 | 補助線路(左) | S60L | 2 | 2 | |
| 20-220/221 | 補助線路(右) | S60R | 2 | 2 | |
| 24-817 | Sジョイナー | | 23 | В | |
| 24-825 | 延長コードDC用(青·白) | | 1 | | |
| 24-827 | 分岐□ネクター(青・白) | | 1 | | |
| 24-840 | ポイントスイッチ | | 3 | В | |
| 24-841 | ポイント延長コード | | 1 | | |
| 22-018 | パワーパック スタンダード SX | | 1 | | |
| 22-082 | N用ACアダプター | | 1 | | |

※24-825 延長コードDC用(青·白)、24-841 ポイント延長コードは場所に合わせて適宜増減してください。

